

FICHA TÉCNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL TB UP 3

ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

El **TB UP 3** es un **aspirador industrial compacto** equipado con una **turbina de canal lateral**, colocada en la parte trasera dentro de un cárter metálico resistente. La turbina dispone de una **válvula rompedora de seguridad**, instalada de serie. Dentro de la **cámara filtrante** hay un filtro de gran superficie de poliéster, certificado **Clase M** (eficiencia de filtración de 1 micrón) ideal para trabajar incluso con el **polvo más fino**. En este **aspirador industrial** de la **gama trifásica** de **Depureco** se puede instalar un filtro diferente según su aplicación profesional. De hecho, hay disponibles filtros de **Teflón** hidrorrepelentes, **Nomex** que resisten temperaturas máximas de 250° C, filtros con tratamiento de **PTFE** para **polvos difíciles**. La unidad puede equiparse con el **filtro absoluto H14** bajo pedido. El **aspirador industrial TB UP** está equipado de un **contenedor** de gran capacidad con sistema de desenganche de 45 lt que permite vaciar fácilmente el **material aspirado**. También se pueden utilizar bolsas de recogida desechables. En el contenedor se puede predisponer de un sistema flotante para **aspirar líquidos** con total seguridad.

**POTENCIA**
3 kW**SUPERFICIE**
15.000 cm²**CAPACIDAD**
45 Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina con acoplamiento directo entre motor y rotor. Está equipada con una válvula de seguridad para garantizar un trabajo continuo y seguro, sin mantenimiento.



FILTRO EN CLASE M

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro está en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador.



SACUDIDOR DEL FILTRO

En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.



CONTENEDOR

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipología	turbina a canal lateral
Voltaje	400V
IP	55
Vacío continuo	230mBar
Caudal máximo de aire	340m3/h
Válvula de seguridad	incluido
Nivel de ruido	72dB(A)
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	4HP
Clase de aislamiento	F

FILTRO PRINCIPAL

Tipología	filtro estrella
Clase EN 60335-2-69	M Class
Promedio	poliestere
Limpieza de filtros	manual

MÁQUINA

Caño de aspiración	70Ø mm
Dimensiones	550 x 900mm
Altura	1.120mm
Peso (kg)	80Kg

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES


ANT M
Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)



MTF
Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente a 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

OPCIONES
ESTRUCTURA Y OPCIONES


BX
Contenedor en acero INOX AISI 304



GX
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á



FLT
Flotador para líquidos



GRD
Puesta a tierra

ACCESORIOS


P10866
CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro



P10866
CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro



P10866
CONEXION EN ACERO Ø 70/50MM
Reducción para acoplamiento rápido aspirador de acero galvanizado 70/50 mm de diámetro