

SCHEDA TECNICA

M65/100 ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

El **M65/100** es el **aspirador industrial** más **potente** de la **serie monofásica** presente en la **gama Depureco**. Gracias a los **3 motores By-Pass**, se puede alcanzar la impresionante potencia de **3,9 kW**. El aspirador industrial M65/100 trabaja en todas las condiciones: **polvo, virutas, líquidos, materiales difíciles** con tubos largos, incluso de varios metros. Este **aspirador** dispone de un filtro de mangas de poliéster de 24.000 cm² certificado **Clase M por el BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con una **eficiencia de filtración** de 1 µ. El filtro puede personalizarse según su aplicación específica. Están disponibles **filtros antiestáticos** para evitar las cargas electrostáticas, de **NOMEX** para resistir temperaturas elevadas (hasta 250°C), con **Teflón** para trabajar con materiales mojados y con tratamiento de nanotecnología **PTFE** para trabajar con el **polvos difíciles**. El aspirador industrial dispone de un **sistema de limpieza del filtro manual**, que gracias a una práctica palanca situada en el lateral del aspirador, permite sacudir el filtro con facilidad y eficacia. El **aspirador M65/100** está equipado de un práctico **contenedor** con desenganche y ruedas que permite recoger el material aspirado y eliminarlo con facilidad. El contenedor puede ser de 65 lt o de 100 lt; en ambos casos dispone de un soporte externo reforzado para las 4 ruedas pivotantes para poderlo **manejar con seguridad** incluso con varios kg de material. Bajo pedido, está disponible un kit que permite el desplazamiento del contenedor con la carretilla elevadora y consiguientemente, el volcado del material recogido. Si se quiere usar un embolsado directo, está disponible la versión **M100 Longopac**.

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION



La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.



SACUDIDOR DEL FILTRO

En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.



FILTRON EN CLASE M

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro es en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador



CONTENEDOR

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	127V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	polièster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.300/1.515mm
Peso	80Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

ANT M
 Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

BFL
 Filtro classe M 38.000 cm²

MTF
 Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

NOMEX
 Filtro resistente 250° Celsius

PTFE
 Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
 Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
 Filtro assoluto (EN 1822)
 28.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

COM
 Compressore a bordo
 Compressore montato su carenatura posteriore

SP
 Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
 Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
 3 Cartucce poliestere antistatico
 9 m² superficie filtrante

OPZIONI
ALTRE OPZIONI

100 LT
 Contenitore 100 lt.

AB
 Cassetta porta accessori

BX
 Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
 Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

TX
 Contenitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304

FLT
 Dispositivo galleggiante per liquidi

GRD
 Messa a terra

KDP
 KIT differenziale di pressione per insaccamento

TAN
 Bocca aspirante tangenziale + ciclone

RC SCHUKO
 Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI**P00327****SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM**

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

**P00327****SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM**

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

**P00327****SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM**

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm

**P00327****SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM**

Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm